


DE Stand 04.2024 | Revision N

Produktdatenblatt Technische Daten

FINETT ACCENT

| Nutzschicht | 100 % Polyamid solution dyed | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Rücken | Textilrücken (Vlies) | | | | | | | | | | | | | | |
| GWP (EPD A1-A3) | 8,26 kg CO ₂ -Äq./m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| Recyclinganteil prEN 17903 | 32 % | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktpass Nachhaltigkeit | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Emissionsgeprüft nach TÜV PROFICERT CRI-Grundsätzen | 70 710 6625-1 (PREMIUM) GREEN LABEL PLUS GLP100090 | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesundheitliche Unbedenklichkeit Umweltzeichen RAL-UZ 128 | BLAUER ENGEL Vertrag Nr. 19064 | | | | | | | | | | | | | | |
| DGNB Kriterium ENV 1.2 | Qualitätsstufe 4 (QS 4) | | | | | | | | | | | | | | |
| REACH Verordnung Nr. 1907/2006 Artikel 33 | enthält keine Stoffe aus der SVHC-Liste, die nach Artikel 33 deklariert werden müssen | | | | | | | | | | | | | | |
| Flächengewicht ISO 8543 | 1500 g/m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| Nutzschichteinsatzgewicht | 750 g/m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| Flächengewicht der Nutzschicht EN 984 | 700 g/m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtdicke ISO 1765 | 6,5 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| Abmessungen | Rollenbreite 200 cm Rollenlänge 25-35 lfm Stanzlinge (zur dauerhaften Verklebung) 61 x 61 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| Beanspruchungsbereich EN 1307 | Klasse 33 Geschäftsbereich stark | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtehtheit EN ISO 105-B02 | 6 - 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Brandverhalten EN 13501-1 | B _{fl} - s1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Quelllufteignung | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Gleitwiderstand EN 13893 | DS (> 0,30) | | | | | | | | | | | | | | |
| Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 | 0,13 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung | | | | | | | | | | | | | | |
| Trittschallminderung EN ISO 10140-3 | 23 dB | | | | | | | | | | | | | | |
| Schallabsorptionsgrad EN ISO 354 | <table> <thead> <tr> <th>Freq. Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_s</td> <td>0,01</td> <td>0,01</td> <td>0,09</td> <td>0,18</td> <td>0,41</td> <td>0,63</td> </tr> </tbody> </table> | Freq. Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | α _s | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,18 | 0,41 | 0,63 |
| Freq. Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | | | | | | | | | |
| α _s | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,18 | 0,41 | 0,63 | | | | | | | | | |
| Elektrostatische Grenzaufladung ISO 6356 | ≤ 2,0 kV | | | | | | | | | | | | | | |
| Erdableitwiderstand EN 61340-4-1 (leitfähig verlegt - die Hinweise des Verlegewerk- stofflieferanten sind ebenfalls zu beachten) | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonderfarben | > 1000 m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| Verlegung DIN 18365 | | | | | | | | | | | | | | | |

Vollflächige Verklebung mit Klebstoffen der niedrigsten Emissionsklasse, frei von niedrig-, mittel und hoch siedenden Lösungsmitteln und mit einer hart-elastischen Kleberfuge (Zugscherfestigkeit ≥ 2 N/mm², Prüfung nach DIN EN ISO 17178). Siehe Verlegeanleitung für dauerhaft verklebte Bahnenware und dauerhaft verklebte Stanzlinge.



Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Folgeseite!

DE Stand 04.2024 | Revision N

**Produktdatenblatt
Technische Daten**

FINETT ACCENT

Fordern Sie unbedingt vor der Bestellung ein größeres Muster zur Beurteilung der Farbwirkung an.

Produktionsbedingte Farbunterschiede zwischen Muster und Fertigware sowie technische Veränderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Unsere Verlegeanleitungen sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung sind zu beachten.

Traditionelle Nadelvlies-Bodenbeläge bestehen aus einer Mischung verschiedenfarbiger Grobfasern, die beim fertigen Produkt für die typische, melierte Optik sorgen. Das Sortiment von FINDEISEN umfasst aber auch zahlreiche Ton-in-Ton Mischungen in Grob- und Feinfaseroptik. So entstehen besonders elegante Oberflächenstrukturen mit teilweise filzähnlicher Optik und weicher Haptik.

Wie bei anderen Materialien gilt auch bei Nadelvlies: Gedeckte und melierte Farben kaschieren mögliche Anschmutzungen besser als helle und farbintensive Uni-Töne. Durch die Wahl unempfindlicher Farbkombinationen lassen sich die notwendigen Reinigungsintervalle* entsprechend verlängern.

FINDEISEN Nadelvlies wird mit größter Sorgfalt und nach neuestem Stand der Technik im badischen Ettlingen hergestellt.

Geringfügige optische Unregelmäßigkeiten im Warenbild (z. B. durch Fremdfasern) sowie Farbabweichungen im Sinne von Kapitel 2.8 des aktuellen Kommentars zur DIN 18365 sind produktionsbedingt nicht immer zu vermeiden und stellen keinen Mangel** dar.

*Siehe auch unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung bzw. den aktuellen Kommentar zur DIN 18365: „Voraussetzung für die Eignung des Bodenbelags sind eine auf die Beanspruchung abgestimmte Reinigung und Pflege (Werterhaltung), ausreichende Sauberlaufzonen und die nutzungsrelevante Berücksichtigung der Farbgebung.“

**Die Pflichten des Verarbeiters nach § 377 HGB bleiben hiervon unberührt.



www.blauer-engel.de/luz128



Mitglied der



EN date of issue 04.2024 | revision N
Technical data sheet

FINETT ACCENT

| Wear layer | 100 % polyamide solution dyed | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Backing | Textile backing (non-woven fabric) | | | | | | | | | | | | | | |
| GWP (EPD A1-A3) | 8,26 kg CO ₂ -Eq./m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| Recycled content prEN 17903 | 32 % | | | | | | | | | | | | | | |
| Product passport sustainability | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Emission tested acc. to TÜV PROFiCERT acc. to CRI-principles | 70 710 6625-1 (PREMIUM) GREEN LABEL PLUS GLP100090 | | | | | | | | | | | | | | |
| Health safety Environmental label RAL-UZ 128 | BLUE ANGEL Contract No. 19064 | | | | | | | | | | | | | | |
| DGNB criterion ENV 1.2 | Quality Level 4 (QL 4) | | | | | | | | | | | | | | |
| REACH regulation No. 1907/2006 article 33 | does not contain any substances from the SVHC list which have to be declared according to article 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total weight ISO 8543 | 1500 g/m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiber weight | 750 g/m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| Wear layer weight EN 984 | 700 g/m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| Total thickness ISO 1765 | 6,5 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions | Roll width 200 cm Roll length 25-35 m Raised floor cuts (for permanent adhesion): 61 x 61 cm | | | | | | | | | | | | | | |
| Level of use EN 1307 | class 33 commercial heavy | | | | | | | | | | | | | | |
| Colour fastness to light EN ISO 105-B02 | 6 - 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fire rating EN 13501-1 | B _{fl} - s1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Suitable for under-floor air supply | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Slipperiness EN 13893 | DS (> 0,30) | | | | | | | | | | | | | | |
| Thermal resistance ISO 8302 | 0,13 m ² K/W suitable for underfloor heating | | | | | | | | | | | | | | |
| Impact sound insulation EN ISO 10140-3 | 23 dB | | | | | | | | | | | | | | |
| Sound absorption EN ISO 354 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Freq. Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_s</td> <td>0,01</td> <td>0,01</td> <td>0,09</td> <td>0,18</td> <td>0,41</td> <td>0,63</td> </tr> </tbody> </table> | Freq. Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | α _s | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,18 | 0,41 | 0,63 |
| Freq. Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | | | | | | | | | |
| α _s | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,18 | 0,41 | 0,63 | | | | | | | | | |
| Anti-static ISO 6356 | ≤ 2,0 kV | | | | | | | | | | | | | | |
| Resistance to earth EN 61340-4-1 (installed conductively - the instructions of the supplier of the installation materials should also be observed) | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Special colours | > 1000 m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation DIN 18365 | | | | | | | | | | | | | | | |

For the correct installation of our textile floorings use only ultra low emission adhesives, free of low-, middle- a high boiling solvents and with a high strength (≥ 2 N/mm², in accordance with DIN EN ISO 17178). Please consult our installation instructions for permanently glued rolls and permanently glued raised floor cuts.



Please also note the information on the following page!

EN date of issue 04.2024 | revision N
Technical data sheet

FINETT ACCENT

We highly recommend to ask for a larger sample before placing your order. Subject to product improvements and usual colour deviations. Please also consult our installation and cleaning maintenance instructions.

Traditional needed carpets consist of a mixture of coloured coarse fibers, which give the finished product the typical mottled look. The FINDEISEN range also includes numerous tone-on-tone blends in coarse and fine fiber looks. This results in particularly elegant surface textures with a partially felt-like appearance and a soft feel.

As with other materials, the same applies to needed carpets: covered and mottled colours hide possible stains better than bright and colourful uni shades. By choosing less sensitive colour combinations, the necessary cleaning intervals* can be extended accordingly.

FINDEISEN needed carpets are manufactured with utmost care and according to the latest state of the art in Ettlingen/Germany. Minor optical irregularities in the appearance of the product (for example non-matching fibers) as well as colour deviations in the sense of chapter 2.8 of the current commentary on DIN 18365 can not always be avoided due to the production process and are not a defect**.

*See also our cleaning and care instructions or the current commentary to DIN 18365: "Precondition for the suitability of the floor covering is a cleaning and care (value retention) tailored to the load, sufficient clean-up zones and the usage-relevant consideration of the colour scheme."

**The obligations of the processor according § 377 HGB remain unaffected.



www.blauer-engel.de/uz128



Member of the



EPD-FND-20200145-CCC1-EN

